

Kehrmaschine für den Universaleinsatz



Zuverlässig
und robust
Universell einsetzbar

Technische Daten & Merkmale

Arbeitsbreite	mm	1200	1500	1800	2100
Gesamtbreite	mm	1535	1835	2135	2435
erf. Ölmenge	l	35-50	35-50	35-60	35-60

Grundausrüstung:

mechanische Seitenverstellung, Spritzschutz, 3-Stützrad, Antrieb über Hydraulikmotor, Bürstendurchmesser 520 mm, Kehrwalze 100% PP, Niveau- und Pendelausgleich.

Optional:

Schmutzsammelwanne immer mit hydraulischer Entleerung, Dreipunkt-, Hoflader-, Frontlader- und Gabelzinkenaufnahme, Seitenbesen, hydraulische Schwenkeinrichtung, Walzen und Seitenbesen in Draht/Kunststoffausführung oder Seitenbesen auch in Drahtausführung (Wildkrautbesen)



Universeller Einsatz für Kommunalfahrzeuge, Frontlader oder Fronthydrauliklader-, Schlepper- oder Stapler. Egal ob mit Euro-, Dreipunkt-, Palettengabel- oder sonstiger Aufnahme.

Weitere Merkmale:

Das Ausrüsten der Kehrmaschine mit einem hydraulisch angetriebenem Seitenbesen oder einer Sammelwanne ist jederzeit möglich und kann mit wenigen Handgriffen ab- oder umgebaut werden.

Der Anbauahmen ist serienmäßig mit Niveau- und Pendelausgleich ausgestattet. Dadurch wird die Maschine immer optimal über den Boden geführt und paßt sich somit perfekt den vorhandenen Gegebenheiten an. Die Schwerlastrollen sind einzeln höhenverstellbar.

Nur 1 doppelwirkender Steuerkreis nötig!

Händler

Thaler GmbH & Co. KG
Weidinger Straße 24
84570 Polling

Tel.: +49 (0) 8633 50550-0
Fax: +49 (0) 8633 50550-10
info@hoflader.com
www.hoflader.com