

		3248/A	3248/TA
A	Gesamtlänge mit Schaufel	4731 mm	5021 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	3923 mm	4212 mm
C	Achsmittle bis Schaufelbolzen	592 mm	800 mm
D	Radabstand	1950 mm	2050 mm
E	Hecküberhang	1249 mm	1249 mm
F	Höhe - Fops-Rops Dach/Kabine	2260 mm	2260 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3739 mm	4664 mm
K	max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	3122 mm	3292/4056 mm
L	Überladehöhe	2950 mm	3142/3897 mm
M	max. Ausschütthöhe	2273 mm	2508/3272 mm
O	Schürftiefe	45 mm	40 mm
P	Gesamtbreite Standardbereifung	1160 mm	1386 mm
Q	Spurbreite	1006 mm	1006 mm
R	Breite über Bügel	1010 mm	1010 mm
S	Bodenfreiheit	280 mm	280 mm
T	max. Radius	2694 mm	2574 mm
U	Radius am Außenrand	2382 mm	2967 mm
V	Innenradius	1150 mm	1257 mm
W	Knickwinkel	55°	55°
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	44°	47°
Y	max. Auskippwinkel	39°	47°
Z	Rückrollwinkel am Boden	40°	39°
	Vorderachsgewicht	690 kg	800 kg
	Hinterachsgewicht	1900 kg	1900 kg
	Leergewicht	2600 kg	2700 kg
	Betriebsgewicht	2900 kg	3000 kg

3248/A 3248/TA optional mit Kabine



Der - Lader mit System
wir haben verstanden was Sie brauchen

Thaler GmbH & Co. KG
Weidinger Straße 24
84570 Polling

Tel: +49 (0)8633 50550-0
Fax: +49 (0)8633 50550-10
info@hoflader.com
www.hoflader.com

Kraftvoll
Zuverlässig
Überzeugend

3248/A

für eine beste Rundumsicht, auch fahrzeugnah.

THALER

LADER

Fops-Rops Schutzbügel

Das serienmäßige Fops-Rops-Dach im neuem Design garantiert die Sicherheit des Fahrers.

Der Fahrerstand ist zusätzlich mit einem komfortablen Fahrersitz und Sicherheitsgurt ausgestattet.

Bedienelemente

Einhebel-Kreuzsteuerung für exakte Bedienung.

Ausgerüstet mit Straßensperre. Serienmäßiger dritter Steuerkreis mit beidseitiger Tippfunktion: Hebel kann zusätzlich in Null und in einer Arbeitsstellung gerastet werden.

Knickgelenk

Starres Knickgelenk mit Pendel in der Hinterachse. Die robuste und stabile Bauweise garantiert eine lange Einsatzzeit, auch in schwierigen Gelände.

Weitere Besonderheiten

Besonder Schutz aller verbauten Komponenten durch massive Rahmenbauweise.

Der optimale Auskippwinkel ermöglicht eine 100% Entleerung des Schüttguts bei höchster Hubhöhe.

Unglaublich viel Kraft bei geringsten Abmessungen erlauben Arbeiten auch auf kleinsten Raum.

Serienmäßige verschleißfreie Lamellenbremse an der Hinterachse mit Planetenantrieb für hohe Schubkräfte.

Längseingebauter Yanmar 4 Zylinder Motor mit optimaler Wartungszugänglichkeit



- Schwingungsgedämpfter Fahrerstand
- Fahrerstand seitlich zu kippen
- Yanmar Motor 48 PS
- Batterie Hauptschalter hinter dem Sitz
- Motorhaube im neuen Design aus Kunststoff und doppelwandig
- LED-Arbeitsscheinwerfer: 2 vorne / 1 hinten
- optional mit geräumiger Kabine



3248/TA

Der Teleskop-Lader 3248/TA setzt neue Maßstäbe in seiner Klasse:

- Optimale Lastenkontrolle bei einer Gesamtarbeitshöhe von 4620 mm
- Teleskoprohr gelagert mit Polymaid Gleitplatte
- Teflonbeschichtete Stahlbüchsen bei allen Lagern
- serienmäßiger Multifunktionsjoystick mit allen notwendigen Funktionen
- Verbesserte Ergonomie ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Optionales Selbstsperrdifferential (40%) für einwandfreies Handling

Profitieren auch Sie von der jahrelangen Erfahrung im Bau von Teleskopladern

ETHALER
LADER



- **Schwingungsgedämpfter Fahrerstand**
- **Fahrerstand seitlich zu kippen**
- **großer Fußraum**
- **serienmäßiger Yanmar Motor 48 PS**
- **Batterie Hauptschalter hinter dem Sitz**
- **Lamellenbremse im Ölbad**
- **Schmiernippel wurden nach außen gelegt**
- **Gussgewicht für optimale Gewichtsverteilung, insbesondere bei hohen Lasten**



Hohe Standsicherheit auch im ausgefahrenen Zustand



Kabine 3248

Die Radlader 3248/A und 3248/TA sind auch mit Kabine erhältlich!

Die Eigenkonstruktion der Kabine mit ansprechendem Design und sehr guter Rundumsicht. Schallgedämmter und großzügiger Innenraum.

Schallgedämmte und schwingungs- gedämpfte Kabine für einen entspannten Arbeitstag.

Serienmäßiges Zubehör:

- Kühlwassergeführte Beheizung
- Lüftungsgebläse
- Zwei breite vollverglaste Einstiegtüren mit Seitenfenster, um 180° zu öffnen und einzurasten, entweder nur das Fenster oder als ganze Tür
- Heckfenster zum öffnen
- LED-Arbeitscheinwerfer: 2 vorne / 1 hinten



Optional: Rundumleuchte



Höhe über Kabine:
3248/A 2260 mm
3248/TA 2260 mm

Leergewicht mit Kabine:
3248/A 2700 kg
3248/TA 2800 kg

Technische Daten

Motor	3248/A	3248/TA
Motor 4-Zylinder Yanmar 3000 U/min	35,4 KW 48 PS	
Hubraum	2190 m ³	
Fahrhydraulik	Hydrostatisch	
Bereifung	10.75-15,3	400/50-15,3
Betriebsbremse	Hydrostatisch	
Feststellbremse	Lamellenbremse im Ölbad	
Arbeitshydraulik	51 ltr. / 180 bar	
Lenkung	Vollhydraulische starre Knicklenkung mit Pendel in der Hinterachse	
Geschwindigkeit	20 km/h	
Elektrische Anlage	12 V	
Kraftstofftank	50 ltr.	
Hydrauliktank	40 ltr.	

	3248/A		3248/TA	
			eingefahren	ausgefahren
Hubkraft		2500 kg	2500 kg	
Kipplast Schaufel Hubgerüst horizontal	gerade	2200 kg	2200 kg	1200 kg
	geknickt	1700 kg	1600 kg	900 kg
Kipplast Palettengabel Hubgerüst horizontal	gerade	2000 kg	2000 kg	1000 kg
	geknickt 55°	1500 kg	1500 kg	700 kg

Lader Videos unter:

<http://www.hoflader.com/index.php.Video.html>

Für den Betrieb der Thaler Hoflader ist die Kabine mit allen notwendigen Bedienelementen ausgestattet.

Natürlich sind die Lader auch mit straßentauglicher Beleuchtung erhältlich.



Made in Bavaria